



KERSTEN[®]

DIE ERSTEN BEI AREALPFLEGEMASCHINEN

SafetyCutter



UNIVERSELL

MODULAR

INNOVATIV



KERSTEN SafetyCutter ...

Selbstfahrende Mulchmäher



16105 G 



★ ★

11,8 kW und
105 cm Arbeitsbreite



18105 G-E 



★ ★ ★

13,4 kW und
105 cm Arbeitsbreite




18105 Alpin-E 



★ ★ ★ ★

13,4 kW und
105 cm Arbeitsbreite



Hydro-Pro Lenkung - Zero Turn




Leistungsstarke Arbeitsgeschwindigkeit, bedienerfreundlich und wendig



SafetyCutter nahezu ohne Herausschleudern von Steinen oder Fremdkörpern



Patenterte Safety Mulcher-Technologie: Rotor mit Dreischneidensystem



Stärkere Axialkolbenpumpe in Guss bei Alpin

MODULAR

INNOVATIV

- Punktgenau, extrem wendig
- Mechanische Feststellbremse

Hydro-Pro Lenkung - Zero Turn

- Vorwärts + Rückwärts bis 6 km/h
- Handholm höhenverstellbar
- Stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahrtrieb
- Zwei Laufräder vorne, eine hintere Laufrolle



KERSTEN®

DIE ERSTEN BEI AREALPFLEGEMASCHINEN

Technische Daten

	SCH 16105 G	SCH 18105 G-E	SCH 18105 Alpin-E
Motor	B & S 2 Zylinder	B & S 2 Zylinder	B & S 2 Zylinder
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Kraftstofftank	8,5 Liter	8,5 Liter	8,5 Liter
Motorleistung	11,8 kW (16 PS)	13,4 kW (18 PS)	13,4 kW (18 PS)
E-Start	nein	ja	ja
Fahrtrieb Antriebsart	Hydrostatisch 2 Radmotore	Hydrostatisch 2 Radmotore	Hydrostatisch 2 Radmotore
Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar:	ja	ja	ja
vorwärts	0 - 6 km/h	0 - 6 km/h	0 - 6 km/h
rückwärts	0 - 6 km/h	0 - 6 km/h	0 - 6 km/h
Lenksystem	Hydro Lenkung	Hydro Lenkung	Hydro Lenkung
Hangtauglichkeit	bis 30° (58 %)	bis 30° (58 %)	bis 45° (100 %)
Feststellbremse	ja	ja	ja
Hydrauliköltank	10,5 Liter	10,5 Liter	10,5 Liter

OPTIONEN

- Radsätze Ackerstolle
- Gitterradsatz
- Zwillingradsatz
- Satz Stachelwalzen und Satz
Verbreiterung für Stachelwalzen

Händlerstempel

KERSTEN
Maschinen GmbH

Empeler Straße 93 – 95
D-46459 Rees

Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10
Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44

www.kersten-maschinen.de
info@kersten-maschinen.de

