



# KERSTEN<sup>®</sup>

DIE ERSTEN BEI AREALPFLEGEMASCHINEN

## Vento Silent



**UNIVERSELL**

**MODULAR**





**INNOVATIV**



# KERSTEN Vento Silent ...

# Laubblasgeräte



<b>Vento Silent 9 G</b>   	<b>Vento Silent 13 G</b>   	<b>Vento Silent A</b>  <b>Vento Silent 9 A</b> <b>Vento Silent 13 A</b> 
6,6 kW	9,6 kW	6,6 kW/9,6 kW


POWERED by **HONDA**™



Beidseitige Tragebügel bei Vento Silent 9 G und 13 G



Höhenverstellbarer Handholm



Stufenlose Turbinenverstellung über Drehhebelverschluss



Stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahrtrieb bei Vento Silent A

**MODULAR**

**INNOVATIV**

- Hydraulik Antrieb** ( nur Vento Silent 9 G-A und Vento Silent 13 G-A)
- Vorwärts + Rückwärts bis 6 km/h
  - Stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahrtrieb

- Blasrichtung nach rechts, links, vorne verstellbar
- Lärmgedimerte Turbine mit ALU-Lüfterrad
- Schalldruck am Ohr des Bedieners LWA- 84 dB (A)



# KERSTEN

## DIE ERSTEN BEI AREALPFLEGEMASCHINEN

### Technische Daten

	Vento Silent 9 G	Vento Silent 13 G	Vento Silent 9 G-A	Vento Silent 13 G-A
Motor	Honda - 4 Takt Industriemotor	Honda - 4 Takt Industriemotor	Honda - 4 Takt Industriemotor	Honda - 4 Takt Industriemotor
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Kraftstofftank	5,3 Liter	6 Liter	5,3 Liter	6 Liter
Motorleistung	6,6 kW (9 PS)	9,6 kW (13 PS)	6,6 kW (9 PS)	9,6 kW (13 PS)
Ausblasgeschwindigkeit	230 km/h	230 km/h	230 km/h	230 km/h
Ausblasreichweite	ca. 8 Meter	ca. 8 Meter	ca. 8 Meter	ca. 8 Meter
Fahrtrieb Antriebsart	nein	nein	Hydrostatisch Zahnradpumpe- Differentialachse	Hydrostatisch Zahnradpumpe- Differentialachse
Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar:	---	---	ja	ja
vorwärts	---	---	0 - 6 km/h	0 - 6 km/h
rückwärts	---	---	0 - 6 km/h	0 - 6 km/h
Schwenkbares und ku- gelgelagertes Laufrad	Option	Option	180 x 85 mm	180 x 85 mm
Handholm				
Höhenverstellung	werkzeuglos	werkzeuglos	werkzeuglos	werkzeuglos
Seitenverstellung	ja (Option)	ja (Option)	ja (Option)	ja (Option)
Schwingungsgedämpft	nein	nein	ja	ja
Hydrauliköltank	5,5 Liter	5,5 Liter	8,5 Liter	8,5 Liter
Grundgewicht ohne Ausrüstung	95 kg	95 kg	145 kg	145 kg

Händlerstempel

**KERSTEN**  
Maschinen GmbH

Empeler Straße 93 – 95  
D-46459 Rees

Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10

Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44

[www.kersten-maschinen.de](http://www.kersten-maschinen.de)

[info@kersten-maschinen.de](mailto:info@kersten-maschinen.de)

