

Artikelnummer	Beschreibung		
LBG-B40 M-DP-HZW 540 mit Gelenkwelle angetrieben 540 U/min 	Laubblasgerät <ul style="list-style-type: none"> • Luftleistung bis 240 m³/min • Antrieb mechanisch über Gelenkwelle, Gelenkwellendrehzahl 540 U/min • Passend für KAT 1 und KAT 2 • Mit mechanisch vertikal verstellbarer Luftklappe • Pendelräder mit Breitreifung 11 x 7 4PR • Inklusive Gelenkwelle mit Freilauf Leistungsbedarf des Trägerfahrzeugs 40 PS		
LBG-B40 M-DP-HZW 1000 mit Gelenkwelle angetrieben 1000 U/min 	Laubblasgerät <ul style="list-style-type: none"> • Luftleistung bis 240 m³/min • Antrieb mechanisch über Gelenkwelle, Gelenkwellendrehzahl 1000 U/min • Passend für KAT 1 und KAT 2 • Mit mechanisch vertikal verstellbarer Luftklappe • Pendelräder mit Breitreifung 11 x 7 4PR • Inklusive Gelenkwelle mit Freilauf Leistungsbedarf des Trägerfahrzeugs 40 PS		
LBG-B60 M-DP-HZW 540 mit Gelenkwelle angetrieben 540 U/min 	Laubblasgerät <ul style="list-style-type: none"> • Luftleistung bis 330 m³/min • Antrieb mechanisch über Gelenkwelle, Gelenkwellendrehzahl 540 U/min • Passend für KAT 1 und KAT 2 • Mit mechanisch vertikal verstellbarer Luftklappe • Pendelräder mit Breitreifung 11 x 7 4PR • Inklusive Gelenkwelle mit Freilauf Leistungsbedarf des Trägerfahrzeugs 60 PS		
LBG-B60 M-DP-HZW 1000 mit Gelenkwelle angetrieben 1000 U/min 	Laubblasgerät <ul style="list-style-type: none"> • Luftleistung bis 330 m³/min • Antrieb mechanisch über Gelenkwelle, Gelenkwellendrehzahl 1000 U/min • Passend für KAT 1 und KAT 2 • Mit mechanisch vertikal verstellbarer Luftklappe • Pendelräder mit Breitreifung 11 x 7 4PR • Inklusive Gelenkwelle mit Freilauf Leistungsbedarf des Trägerfahrzeugs 60 PS		
Optionen für Votex Laubbläser LBG B40 und B60			
LKH 2051	Höhenverstellbare Luftklappe <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisch vertikal verstellbar 1 Steuergerät dw erforderlich		
ABR 1802051 M	Ausblasrohr aus Stahlblech 180° drehbar <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisch verstellbar • Manuell vertikal höhenverstellbare Luftklappe Nicht verwendbar mit LKH 2051		
ABR 1802051 E	Ausblasrohr aus Stahlblech 180° drehbar <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisch verstellbar • Elektronisch vertikal höhenverstellbare Luftklappe 1 Steuergerät dw erforderlich		

Alle Dreipunktausführungen sind gegen Aufpreis auch mit Kuppeldreieck erhältlich.