


Artikelnummer	Beschreibung	
	Grundgerät K 2000 G (ohne Räder) <ul style="list-style-type: none"> • Honda Industrie-Benzinmotor • Ölabschaltautomatik • Stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahrtrieb vorwärts / rückwärts 0-7,0 km/h • Zahnradpumpe und Differenzialachse • höhenverstellbarer Handholm C - Form, • Schwingungsgedämpfter Motor, optimale Vibrationsdämpfung unter 2,5 m/s² • Stufenlos verstellbarer hydraulischer Nebenantrieb • Geräteschnellsteckanschluss K 70 • Abstellstütze zum Geräterwechsel • Hydraulische Schnellsteckkupplung • Zurrösen 	
	K 2000 G-E E-Start Grundgerät K 2000 G-E (ohne Räder) <ul style="list-style-type: none"> • Elektrostart Weitere Beschreibung siehe Art.: K 2000 G	
Technische Daten	K 2000 G	K 2000 G-E
Motortyp	Honda Industrie-Benzinmotor GX 270	Honda Industrie-Benzinmotor GX 270
Motorleistung	6,3 kW (8,4 PS) Nettoleistung	6,3 kW (8,4 PS) Nettoleistung
Kraftstofftank	5,3 Liter	5,3 Liter
Kraftstoffverbrauch	2,4 l/h bei 3.600 min ⁻¹ Dauerleistung	2,4 l/h bei 3.600 min ⁻¹ Dauerleistung
E-Start	nein	ja
Fahrtrieb/Antriebsart	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit Stufenlos einstellbar:	ja	ja
Vorwärts	0-7 km/h	0-7 km/h
Rückwärts	0-7 km/h	0-7 km/h
Lenksystem	Differenzial	Differenzial
Feststellbremse	ja (Option)	ja (Option)
Hangtauglichkeit	Bis 20° (36 %)	Bis 20° (36 %)
Handholm:	ja	ja
Verstellung	ja	ja
schwingungsgedämpft	ja	ja
Nebenantrieb:	ja	ja
hydraulische Leistung	12 l/min bei 165 bar	12 l/min bei 165 bar
Stufenlos einstellbar	ja (Option)	ja (Option)
Hydrauliköltank	8,5 Liter	8,5 Liter
Optionen/Zubehör		
BSTZ-B	Betriebsstundenzähler	
MP-BS-K 2000	Bremsenventil	
ABS-BR-K 2000 PRO	Mechanische Feststellbremse auf beide Räder wirkend	
2000 402	Arbeitsscheinwerfer/Positionsleuchte	
RUL-K 2000	Rundumleuchte	
MP-SCHWE-K 2000	Hydraulische Schwenkeinrichtung rechts/links	