

Artikelnummer	Beschreibung	
K 1500 G 	Grundgerät K 1500 G (ohne Räder) <ul style="list-style-type: none"> • Honda Industrie-Benzinmotor, gummigelagert • Stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahrtrieb • Vorwärts / rückwärts 0-6 km/h • Zahnradpumpe und Differenzialachse • Schwingungsgedämpfter und winkelverstellbarer Führungsholm • Schwingungsgedämpfter Motor, optimale Vibrationsdämpfung unter 2,5 m/s² • Handholm 3-fach verstellbar • Geräteschnellsteckanschluss K35 • Hydraulische Schnellsteckkupplung • Hydraulischer Nebenantrieb für Anbaugeräte • Totmannschaltung • Abstellstütze zum Geräterwechsel • Zurrösen 	
K 1500 G-E E-Start	Grundgerät K 1500 G-E (ohne Räder) <ul style="list-style-type: none"> • Elektrostart Weitere Beschreibung siehe K 1500 G	
Technische Daten	K 1500 G	K 1500 G-E
Motortyp	Honda Industrie-Benzinmotor GX 200	Honda Industrie-Benzinmotor GX 200
Motorleistung	4,3 kW (5,8 PS) Nettoleistung	4,3 kW (5,8 PS) Nettoleistung
Kraftstofftank	3,1 Liter	3,1 Liter
Kraftstoffverbrauch	1,7 l/h bei 3.600 min ⁻¹ Dauerleistung	1,7 l/h bei 3.600 min ⁻¹ Dauerleistung
E-Start	nein	ja
Fahrtrieb/Antriebsart	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar:		
vorwärts	0-6 km/h	0-6 km/h
rückwärts	0-6 km/h	0-6 km/h
Lenksystem	Differenzial	Differenzial
Feststellbremse	ja (Option)	ja (Option)
Hangtauglichkeit	Bis 20° (36 %)	Bis 20° (36 %)
Handholm:		
Verstellung	ja	ja
Schwingungsgedämpft	ja	ja
Nebenantrieb:		
Hydraulische Leistung	ja 9 l/min bei 165 bar	ja 9 l/min bei 165 bar
Stufenlos einstellbar	ja (Option)	ja (Option)
Hydrauliköltank	8,5 Liter	8,5 Liter
Optionen/Zubehör		
MP-ST-HYDR-NA	Stufenlos verstellbarer hydraulischer Nebenantrieb	
ABS-BR-K 1500	Mechanische Feststellbremse auf beide Räder wirkend	
BS-VA-MP	Bremsenventil K 1500	
BSTZ-B	Betriebsstundenzähler	