

Artikelnummer	Beschreibung		
<b>K 820 G</b> 	<b>Grundgerät K 820 G (ohne Räder)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Honda Benzinmotor</li> <li>• Hydraulischer Nebenantrieb</li> <li>• Zahnradpumpe und Differenzialachse</li> <li>• Hydraulischer Fahrtrieb, vorwärts 5 km/h</li> <li>• Höhenverstellbarer Handholm</li> <li>• Geräteschnellsteckanschluss K35</li> <li>• Hydraulische Schnellsteckkupplungen</li> <li>• Mit Kotflügel</li> </ul>		
<b>K 820 Pro</b> 	<b>Grundgerät K 820 PRO (ohne Räder)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Honda Industrie-Benzinmotor</li> <li>• Stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahrtrieb</li> <li>• Vorwärts / rückwärts 0 - 5 km/h</li> </ul> Weitere Beschreibung siehe Art. K 820 G		

Technische Daten	K 820	K 820 Pro
<b>Motortyp</b>	Honda GCV 160	Honda GXV 160
<b>Motorleistung</b>	3,3 kW (4,4 PS) Nettoleistung	3,2 kW (4,4 PS) Nettoleistung
<b>Kraftstofftank</b>	0,93 Liter	1,4 Liter
<b>Kraftstoffverbrauch</b>	1,1 l/h bei 3.000 min <sup>-1</sup> Dauerleistung	1,1 l/h bei 3.000 min <sup>-1</sup> Dauerleistung
<b>E-Start</b>	nein	nein
<b>Fahrtrieb/Antriebsart</b>	Hydrostatisch	Hydrostatisch
<b>Fahrgeschwindigkeit Stufenlos einstellbar:</b>		
<b>vorwärts</b>	nein 5 km/h	ja 0-5 km/h
<b>rückwärts</b>	nein	0-5 km/h
<b>Lenksystem</b>	Differenzial	Differenzial
<b>Feststellbremse</b>	nein	nein
<b>Handholm:</b>		
<b>Verstellung</b>	ja	ja
<b>Schwingungsgedämpft</b>	nein	nein
<b>Nebenantrieb:</b>	ja	ja
<b>Hydraulische Leistung</b>	7 l/min bei 165 bar	7 l/min bei 165 bar
<b>Stufenlos einstellbar</b>	nein	nein
<b>Hydrauliköltank</b>	4,5 Liter	4,5 Liter