



Artikelnummer	Beschreibung	Preis/€	Fracht Inklusive Verp./ €
HKM 12540 H (mit Anbaurahmen) 	Heck-Kehrmaschine hydraulisch angetrieben Arbeitsbreite 125 cm <ul style="list-style-type: none"> • Innen liegender Orbitalmotor • Antrieb über Duplexkette • 2 über Spindeln mit Drucklager höhenverstellbare Laufräder 200 x 50 mm • Mechanisch links und rechts schwenkbar • Inklusive Kombikehrwalze • Lackierung RAL 2004 • Anbaurahmen passend für Heckanbau Kat. I 		
HKM 15040 H (mit Anbaurahmen)	Heck-Kehrmaschine hydraulisch angetrieben Arbeitsbreite 150 cm Weitere Beschreibung siehe HKM 12540 H		
HKM 12540 M (mit Anbaurahmen) 	Heck-Kehrmaschine mechanisch angetrieben Arbeitsbreite 125 cm <ul style="list-style-type: none"> • Mechanisch über Gelenkwelle angetrieben • Kehrwalzendurchmesser 40 cm • 2 über Spindeln mit Drucklager höhenverstellbare Laufräder 200 x 50 mm • Inklusive Gelenkwelle • Mechanisch links und rechts schwenkbar • Inklusive Kombikehrwalze • Lackierung RAL 2004 • Anbaurahmen passend für Heckanbau Kat. I 		
HKM 15040 M (mit Anbaurahmen)	Heck-Kehrmaschine mechanisch angetrieben Arbeitsbreite 150 cm Weitere Beschreibung siehe HKM 12540 M		

Bei hydraulischem Antrieb: Am Trägerfahrzeug ist ein Steuerventil und ein druckloser Rücklauf in den Tank erforderlich. Der empfohlene Volumenstrom beträgt 20 L/min. bei 180 bar Druck. **Volumenstrom bitte bei der Bestellung angeben!**

Beschreibung	Passend für Kehrmaschine	HKM 12540 H	HKM 15040 H	HKM 12540 M	HKM 15040 M
Mengenregelventil (nur für Kehrmaschinen mit hydraulischem Antrieb) • zur stufenlosen Drehzahlregulierung	Art.-Nr.	MP-MR-ST	MP-MR-ST	MP-MR-ST	MP-MR-ST
	Preis/€				
	Frachtkosten				
Hydraulische Behälterentleerung	Art.-Nr.	HB-SSB-HFKM	HB-SSB-HFKM	HB-SSB-HFKM	HB-SSB-HFKM
	Preis/€				
	Frachtkosten				
Hydraulische Schwenkeinrichtung • zum beidseitigen Schwenken der Maschine	Art.-Nr.	HSZ-180	HSZ-180	HSZ-180	HSZ-180
	Preis/€				
	Frachtkosten				
Spritzschutzabdeckung • Aus verzinktem Blech • Inklusive Gummilappen 	Art.-Nr.	SPA 125	SPA 150	SPA 125	SPA 150
	Preis/€				
	Frachtkosten				
Schmutzsammelbehälter • Aus Blech • Mechanische Entleerung Spritzschutzabdeckung SPA 125 / SPA 150 erforderlich 	Art.-Nr.	SSB 12540	SSB 15040	SSB 12540	SSB 15040
	Preis/€				
	Frachtkosten				
Anbauseitenbesen 50 cm Besendurchmesser • Hydraulisch angetrieben, stufenlos einstellbar • Anfahrssicherung • Anbauplatte • Für Kehrmaschinen mit hydraulischem Antrieb 	Art.-Nr.	ASH 5040 H	ASH 5040 H	-	-
	Preis/€				
	Frachtkosten				
Anbauseitenbesen 50 cm Besendurchmesser • Hydraulisch angetrieben, stufenlos einstellbar • Anfahrssicherung • Anbauplatte • für Kehrmaschinen mit mechanischem Antrieb • Antrieb über Schlepperhydraulik 1 x Steuergerät ew mit drucklosem Rücklauf erforderlich 	Art.-Nr.	-	-	ASH 5040 M	ASH 5040 M
	Preis/€				
	Frachtkosten				