

Maße	KM 19060 H	KM 22560 H	KM 25060 H	KM 27060 H
A: Arbeitsbreite gerade; ohne Seitenbesen [cm]	190	225	250	270
B: Arbeitsbreite gerade; mit Seitenbesen [cm]	230	265	290	310
Arbeitsbreite schräg [cm]	180	210	245	265
C: Durchfahrtsbreite gerade; ohne Seitenbesen [cm]	202	237	262	282
D: Durchfahrtsbreite gerade; mit Seitenbesen [cm]	220	255	280	300
Durchfahrtsbreite schräg; ohne SSB [cm]	210	245	270	290
E: Länge; Inklusive SSB; mit Anbaurahmen [cm]	180	180	180	180
G: Höhe [cm]	136	136	136	136
Bürstendurchmesser [cm]	60	60	60	60
Schwenkwinkel [Grad]	22	22	22	22
Kehrspiegel [cm]	10-12	10-12	10-12	10-12
Gewichte				
Grundgerät [kg]	225	240	260	280
Sammelbehälter [kg]	210	225	245	265
Seitenbesen [kg]	40	40	40	40
Wassersprenganlage 200 Liter; volle Tanks [kg]	230	230	230	230
Volumen				
Sammelbehälter [ltr]	200	225	245	265
Wassersprenganlage [ltr]	200	200	200	200
Leistung				
Ölvolumen [ltr/min] bei 180 bar	50	50	50	50

