

Maße	KM 22570 H	KM 25070 H	KM 27070 H	KM 30070 H
A: Arbeitsbreite gerade; ohne Seitenbesen [cm]	225	250	270	300
B: Arbeitsbreite gerade; mit Seitenbesen [cm]	265	290	310	340
Arbeitsbreite schräg [cm]	205	229	247	274
C: Durchfahrtsbreite gerade; ohne Seitenbesen [cm]	242	267	287	317
D: Durchfahrtsbreite gerade; mit Seitenbesen [cm]	263	288	308	338
Durchfahrtsbreite schräg; ohne SSB [cm]	250	270	290	310
E: Länge; Inklusive SSB; mit Anbaurahmen [cm]	212	212	212	212
G: Höhe; ohne Anbaurahmen [cm]	119	119	119	119
Bürstendurchmesser [cm]	70	70	70	70
Schwenkwinkel [Grad]	25	25	25	25
KS: Kehrspiegel [cm]	12-15	12-15	12-15	12-15
<b>Gewichte</b>				
Grundgerät [kg]	530	550	580	630
Sammelbehälter [kg]	204	212	220	232
Seitenbesen [kg]	62	62	62	62
Aufkratzeleiste [kg]	210	230	250	275
Wassersprengereinrichtung ; volle Tanks [kg]	235	235	235	235
<b>Volumen</b>				
Sammelbehälter [ltr]	275	300	325	360
Wassersprengeinr. [ltr]	200	200	200	200
<b>Leistung</b>				
Ölvolumen [ltr/min] bei 180 bar	50	50	50	50
Schlepperleistung mech. [PS] min.	80	80	80	80

