



Artikelnummer	Beschreibung		
S1005 (ohne Anbaurahmen)	 <p>Kehrmaschine mechanisch angetrieben Arbeitsbreite 115 cm Typ KM 11545 Inklusive Kombikehrwalze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mechanisch links- und rechts schwenkbar • 2 höhenverstellbare Laufräder 135 x 40 mm • Inklusive Gelenkwelle • Inklusive Abstellstützen <p>Anbaurahmen ABR 45 erforderlich</p>		
S1006 (ohne Anbaurahmen)	<p>Kehrmaschine mechanisch angetrieben Arbeitsbreite 130 cm Typ KM 13045 Weitere Beschreibung siehe S1005</p>		
S1007 (ohne Anbaurahmen)	<p>Kehrmaschine mechanisch angetrieben Arbeitsbreite 150 cm Typ KM 15045 Weitere Beschreibung siehe S1005</p>		
S1008 (ohne Anbaurahmen)	<p>Kehrmaschine mechanisch angetrieben Arbeitsbreite 165 cm Typ KM 16545 Weitere Beschreibung siehe S1005</p>		
S1072 (ohne Anbaurahmen)	 <p>Kehrmaschine hydraulisch angetrieben Arbeitsbreite 115 cm Typ KM 11545 Innenliegender Orbitalmotor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Kombikehrwalze • Mechanisch links- und rechts schwenkbar • 2 höhenverstellbares Laufräder 135 x 40 mm • Inklusive Abstellstützen <p>Anbaurahmen ABR 45 erforderlich</p> <p>Stahlsammelbehälter optional</p>		
S1073 (ohne Anbaurahmen)	<p>Kehrmaschine hydraulisch angetrieben Arbeitsbreite 130 cm Typ KM 13045 Weitere Beschreibung siehe S1072</p>		
S1074 (ohne Anbaurahmen)	<p>Kehrmaschine hydraulisch angetrieben Arbeitsbreite 150 cm Typ KM 15045 Weitere Beschreibung siehe S1072</p>		
S1075 (ohne Anbaurahmen)	<p>Kehrmaschine hydraulisch angetrieben Arbeitsbreite 165 cm Typ KM 16545 Weitere Beschreibung siehe S1072</p>		

Hydraulisch angetriebene Kehrwalzen

Am Trägerfahrzeug ist ein Steuerventil und ein druckloser Rücklauf in den Tank erforderlich. Der empfohlene Volumenstrom beträgt 20 L/min. bei 180 bar Druck. **Volumenstrom bitte bei der Bestellung angeben!**

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
Hier klicken

Beschreibung

Passend für Kehrmaschine

KM 11545

Anbaurahmen und Frontkraftheber

Anbaurahmen Quick Hitch

Art.-Nr.

ABR 45 US-...

**Anbaurahmen für Kehrmaschinen
Kuppeldreieck KERSTEN**

MP-HYDR-DP-HECK erforderlich

Art.-Nr.

ABR 45 KD-KERSTEN

Anbaurahmen Kuppeldreieckanbau

Art.-Nr.

ABR 45 KD-...

Anbaurahmen Dreipunktanbau Kat I

Art.-Nr.

ABR 45 DP-...

Anbaurahmen Flächenmäher (2-Punkt)

Art.-Nr.

-

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Hier klicken

KM 13045	KM 15045	KM 16545
ABR 45 US-...	ABR 45 US-...	ABR 45 US-...
ABR 45 KD-KERSTEN	-	-
ABR 45 KD-...	ABR 45 KD-...	ABR 45 KD-...
ABR 45 DP-...	ABR 45 DP-...	ABR 45 DP-...
ABR 45 FM-...	ABR 45 FM-...	ABR 45 FM-...

KM für Einachser

KM für Aufsitzmäher

KM für Klein- und Kompaktschlepper

KM für Schlepper und Lader

Profi-Kehrmaschinen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Hier klicken