

<b>Maße</b>	<b>FKM 13060</b>	<b>FKM 15060</b>	<b>FKM 16560</b>	<b>FKM 19060</b>	<b>FKM 22560</b>	<b>FKM 25060</b>
A: Arbeitsbreite gerade; ohne Seitenbesen [cm]	130	150	165	190	225	250
B: Arbeitsbreite gerade; mit Seitenbesen [cm]	170	190	205	230	265	290
Arbeitsbreite schräg [cm]	125	145	160	185	220	245
C: Durchfahrtsbreite gerade; ohne Seitenbesen [cm]	142	162	177	202	237	262
D: Durchfahrtsbreite gerade; mit Seitenbesen [cm]	160	180	195	220	255	280
Durchfahrtsbreite schräg; ohne SSB [cm]	159	178	191	215	247	270
E: Länge inklusive SSB; ohne Anbaurahmen [cm]	169	169	180	180	180	180
F: Länge ohne SSB; ohne Anbaurahmen [cm]	107	107	107	107	107	107
G: Höhe ohne Anbaurahmen [cm]	94	94	97	97	97	97
Bürstendurchmesser [cm]	60	60	60	60	60	60
Schwenkwinkel [Grad]	22	22	22	22	22	22
KS: Kehrspiegel [cm]	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
<b>Gewichte</b>						
Grundgerät [kg]	220	230	270	325	340	350
Sammelbehälter [kg]	74	78	111	116	124	130
Seitenbesen [kg]	40	40	40	40	40	40
Wassersprengereinrichtung / volle Tanks [kg]	126	126	126	243	243	243
Aufkratzeleiste [kg]	-	-	98	109	124	130
<b>Volumen</b>						
Sammelbehälter [litr]	175	200	290	330	395	435
Wassersprengleinr. [litr]	100	100	100	200	200	200
<b>Leistung</b>						
Ölvolumen [litr/min] bei 180 bar	30	30	30	50	50	50
Schlepperleistung mech. [PS]	50	50	50	50	50	50

