


Artikelnummer	Beschreibung		
<p><b>FKM 13060 M</b> (ohne Anbaurahmen) Arbeitsbreite 130 cm</p> 	<p><b>Kehrmaschine 130 cm Arbeitsbreite</b> <b>Kehrwalzendurchmesser 60 cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mechanisch angetrieben</li> <li>• Schwere stabile Tragrahmenbauweise</li> <li>• Kehrwalzendurchmesser 60 cm</li> <li>• Antrieb über Duplexkette</li> <li>• 2 Schwerlaststützen mit Drucklager Laufräder 200 x 80</li> <li>• Höhenverstellung der Kehrwalze erfolgt über eine Kurbel</li> <li>• Mechanisch links und rechts schwenkbar</li> <li>• Inklusive Kombikehrwalze</li> <li>• Geteiltes Seitenteil zum einfachen Wechseln der Kehrwalze</li> <li>• Vorbereitet für schwimmend gelagerten Sammelbehälter</li> <li>• Inklusive Gelenkwelle</li> <li>• Inklusive Gummispritzlappen</li> <li>• Lackierung RAL 2004</li> </ul> <p><b>ABR 60 erforderlich</b></p>		
<p><b>FKM 15060 M</b> (ohne Anbaurahmen) Arbeitsbreite 150 cm</p>	<p><b>Kehrmaschine 150 cm Arbeitsbreite</b> <b>Kehrwalzendurchmesser 60 cm</b></p> <p>Weitere Beschreibung siehe FKM 13060 M</p>		
<p><b>FKM 16560 M</b> (ohne Anbaurahmen) Arbeitsbreite 165 cm</p>	<p><b>Kehrmaschine 165 cm Arbeitsbreite</b> <b>Kehrwalzendurchmesser 60 cm</b></p> <p>Weitere Beschreibung siehe FKM 13060 M</p>		
<p><b>FKM 19060 M</b> (ohne Anbaurahmen) Arbeitsbreite 190 cm</p>	<p><b>Kehrmaschine 190 cm Arbeitsbreite</b> <b>Kehrwalzendurchmesser 60 cm</b></p> <p>Weitere Beschreibung siehe FKM 13060 M</p>		
<p><b>FKM 22560 M</b> (ohne Anbaurahmen) Arbeitsbreite 225 cm</p>	<p><b>Kehrmaschine 225 cm Arbeitsbreite</b> <b>Kehrwalzendurchmesser 60 cm</b></p> <p>Weitere Beschreibung siehe FKM 13060 M</p>		
<p><b>FKM 25060 M</b> (ohne Anbaurahmen) Arbeitsbreite 250 cm</p>	<p><b>Kehrmaschine 250 cm Arbeitsbreite</b> <b>Kehrwalzendurchmesser 60 cm</b></p> <p>Weitere Beschreibung siehe FKM 13060 M</p>		
<p><b>Anbaurahmen für Schlepperkehrmaschinen</b> Bei Bestellung genauen Trägerfahrzeugtypen und Anbauart angeben (siehe Datenblatt Seite 160/161)</p>			
<p><b>ABR 60 KD</b></p>	<p><b>Anbaurahmen für Kuppeldreieck</b></p>		
<p><b>ABR 60 FRONT</b></p>	<p><b>Anbaurahmen für Frontdreipunkt Kat I und II, für ø 60 cm</b></p>		

Artikelnummer	Beschreibung		
Hydraulisch angetrieben			
<b>FKM 13060 H</b> (ohne Anbaurahmen) Arbeitsbreite 130 cm 	<b>Kehrmaschine 130 cm Arbeitsbreite</b> <b>Kehrwalzendurchmesser 60 cm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hydraulisch angetrieben</li> <li>Innen liegender Orbitalmotor</li> <li>Schwere stabile Tragrahmenbauweise</li> <li>Antrieb über Duplexkette</li> <li>2 Schwerlaststützen mit Drucklager Laufräder 200 x 80</li> <li>Höhenverstellung der Kehrwalze erfolgt über eine Kurbel</li> <li>Mechanisch links und rechts schwenkbar</li> <li>Inklusive Kombikehrwalze</li> <li>Multifunktionaler Hydraulikblock für alle erforderlichen Funktionen (Überdruckventil, Nachlaufsicherung der Kehrwalze, Umschaltventil für Schmutzsammelbehälter, Stromregelventil für stufenlose Drehzahl der Kehrwalze, Load-Sensing-Sicherheitsventil)</li> <li>Vorbereitet für schwimmend gelagerten Sammelbehälter</li> <li>Geteiltes Seitenteil zum einfachen Wechseln der Kehrwalze</li> <li>Inklusive Gummispritzlappen</li> <li>Lackierung RAL 2004</li> <li>Vorbereitet für KM CONTROL</li> </ul> <b>ABR 60 erforderlich</b>		
<b>FKM 15060 H</b> (ohne Anbaurahmen) Arbeitsbreite 150 cm	<b>Kehrmaschine 150 cm Arbeitsbreite</b> <b>Kehrwalzendurchmesser 60 cm</b> Weitere Beschreibung siehe Art.: FKM 13060 H		
<b>FKM 16560 H</b> (ohne Anbaurahmen) Arbeitsbreite 165 cm	<b>Kehrmaschine 165 cm Arbeitsbreite</b> <b>Kehrwalzendurchmesser 60 cm</b> Weitere Beschreibung siehe Art.: FKM 13060 H		
<b>FKM 19060 H</b> (ohne Anbaurahmen) Arbeitsbreite 190 cm	<b>Kehrmaschine 190 cm Arbeitsbreite</b> <b>Kehrwalzendurchmesser 60 cm</b> Weitere Beschreibung siehe Art.: FKM 13060 H		
<b>FKM 22560 H</b> (ohne Anbaurahmen) Arbeitsbreite 225 cm	<b>Kehrmaschine 225 cm Arbeitsbreite</b> <b>Kehrwalzendurchmesser 60 cm</b> Weitere Beschreibung siehe Art.: FKM 13060 H		
<b>FKM 25060 H</b> (ohne Anbaurahmen) Arbeitsbreite 250 cm	<b>Kehrmaschine 250 cm Arbeitsbreite</b> <b>Kehrwalzendurchmesser 60 cm</b> Weitere Beschreibung siehe Art.: FKM 13060 H		
<b>Anbaurahmen für Schlepperkehrmaschinen</b> Bei Bestellung genauen Trägerfahrzeugtypen und Anbauart angeben (siehe Datenblatt Seite 160/161)			
<b>ABR 60 KD</b>	<b>Anbaurahmen für Kuppeldreieck</b>		
<b>ABR 60 FRONT</b>	<b>Anbaurahmen für Frontdreipunkt Kat I und II, für ø 60 cm</b>		
<b>ABR 60 EURO</b>	<b>Anbaurahmen mit Höhenausgleich für Euro Aufnahme</b>		
<b>ABR 60 TELE</b>	<b>Anbaurahmen für Teleskoplader</b>		
<b>ABR 60 U</b>	<b>Anbaurahmen für UNIMOG</b>		
<b>ABR 60 TELE-DP</b>	<b>Kombi-Anbaurahmen Teleskoplader und Frontdreipunkt</b>		