

Artikelnummer

Beschreibung

Boden- und Umkehrfräsen

HF 600 G



Bodenfräse HF 600 G

- Honda Industrie-Benzinmotor
8,7 kW (11,7 PS) Nettoleistung
- Vollhydraulische Bodenfräse
- Inkl. Radsatz 16x6.50-8 Ackerstolle 4 PR
- Hydraulischer Fahrtrieb vor- und rückwärts 0-3,5 km/h
- Fräswellendurchmesser 40 cm
- Links- und rechtsdrehende Fräswelle
- Höhenverstellbarer Bremssporn
- Überlastsicherung für Fräse und Fahrtrieb
- Totmannschaltung
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Umlaufender Rammschutz mit Kranverladeöse

HF 700 G



Bodenfräse HF 700 G

- 11,8 kW (16PS) B&S 2-Zyl.-Vanguard-
4-Takt-Benzinmotor
- Weitere Beschreibung Art.: HF 600 G

HF 700 DUO-G



Umkehrbodenfräse HF 700 DUO-G

- 11,8 kW (16PS) B&S 2-Zyl.-Vanguard-4-Takt-Benzinmotor
- Vollhydraulische Umkehrfräse
- Inklusive Radsatz 16x6.50-8 Ackerstolle 4 PR
- Hydraulische Fahrtrieb vor- und rückwärts 0-3,5 km/h
- Fräswellendurchmesser 40 cm
- Links- und rechtsdrehende Fräswelle
- Duo-Fräsmesser für beide Drehrichtungen
- Überlastsicherung für Fräse und Fahrtrieb
- Hydraulische Totmannschaltung
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Umlaufender Rammschutz mit Kranverladeöse
- Hintere Gitterwalze mit Abstreifer
- Arbeitstiefe einstellbar

Optionen

BLGW-HF
Option für HF 700 DUO

Belastungsgewicht

- für HF 700 DUO mindestens 1 Belastungsgewicht empfohlen
- ca. 20 kg Gewicht
 - Handgriff
 - Weiteres Gewicht anschraubbar