

Artikelnummer	Beschreibung		
<p>KM 13050 M-ABR 50 (ohne Anbaurahmen)</p> 	<p>Kehrmaschine mechanisch angetrieben Arbeitsbreite 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnellwechselachse • Inklusive Kombikehrwalze • Hydraulisch links und rechts schwenkbar (1 x dw erforderlich) • Pendelnd aufgehängt • 2 über Spindeln mit Drucklager höhenverstellbare • Laufräder 200 x 50 mm • Inklusive Gummispritzlappen • Inklusive Gelenkwelle • Inklusive Abstellstütze <p>ABR 50 erforderlich</p>		
<p>KM 14750 M-ABR 50 (ohne Anbaurahmen)</p>	<p>Kehrmaschine mechanisch angetrieben Arbeitsbreite 147 cm Weitere Beschreibung siehe KM 13050 M-ABR 50</p>		
<p>KM 16550 M-ABR 50 (ohne Anbaurahmen)</p>	<p>Kehrmaschine mechanisch angetrieben Arbeitsbreite 165 cm Weitere Beschreibung siehe KM 13050 M-ABR 50</p>		
<p>KM 13050 H-ABR 50 (ohne Anbaurahmen)</p> 	<p>Kehrmaschine hydraulisch angetrieben Arbeitsbreite 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisch angetrieben • Innen liegender Orbitalmotor • Schnellwechselachse • Inklusive Kombikehrwalze • Hydraulisch links und rechts schwenkbar (1 x dw erforderlich) • Pendelnd aufgehängt • 2 über Spindeln mit Drucklager höhenverstellbare Laufräder 200 x 50 mm • Gummispritzlappen • Inklusive Abstellstützen <p>ABR 50 erforderlich</p>		
<p>KM 14750 H-ABR 50 (ohne Anbaurahmen)</p>	<p>Kehrmaschine hydraulisch angetrieben Arbeitsbreite 147 cm Weitere Beschreibung siehe KM 13050 H-ABR 50</p>		
<p>KM 16550 H-ABR 50 (ohne Anbaurahmen)</p>	<p>Kehrmaschine hydraulisch angetrieben Arbeitsbreite 165 cm Weitere Beschreibung siehe KM 13050 H-ABR 50</p>		
<p>Anbaurahmen für Kompaktschlepperkehrmaschinen Bei Bestellung genauen Trägerfahrzeugtyp und Anbauart angeben (siehe Datenblatt Seite 160/161)</p>			
<p>ABR 50 KD-...</p>	<p>Anbaurahmen Kuppeldreieckanbau</p>		
<p>ABR 50 DP-...</p>	<p>Anbaurahmen Dreipunktbau Kat I und II</p>		
<p>ABR 50 FM-...</p>	<p>Anbaurahmen Flächenmäher (2-Punkt) (nicht für alle Modelle verfügbar)</p>		